

# Warrior™ 400i - 500i CC/CV

**Megbízható, több funkciós  
hegesztőberendezés intenzív munkavégzésre**



- Multi-Process: MIG/MAG, porbeles huzal, bevonatos elektróda, Live TIG és szénelektrodás faragás
- Nagy bekapcsolási idő – Hosszú sorok megszakítás nélkül, nagy termelékenység a különböző alkalmazásokban.
- Tartós és robusztus – IP23 szintű védettség: alkalmas szabad téri üzemre, kíméletlen környezetben.
- Egyszerű használat – Egyszerű, jól áttekinthető kezelőfelület, kezdőknek is.
- Robusztus és ergonomikus fogantyúk – Emelőfülként is használható.
- Napsütésben is leolvasható kijelző – szabadban is jól látható.
- Inverter technológia – Kisebb, könnyebb és kevesebb energiát igényel, értéket nyújt az áráért.
- Generátor kompatibilis – Rugalmasan alkalmazható különböző munkahelyeken.
- Automatikus Hot Start/Variable Arc Control
- Széles tápfeszültség tartomány, regionális igényeket elégít ki



Műszaki adatok*	Warrior™	
	400i CC/CV	500i CC/CV
Tápfeszültség, 3 f 50/60Hz, V	380-415, +/-10%	
Tápkábel, Ømm²	4 x 6	
Biztosíték, lomha A	25	32
Áramtartomány A		
MIG/MAG, MMA	16-400	16-500
TIG	5-400	5-500
Üresjárás feszültség, V	54	
Üresjárás teljesítmény, W	120	
Hatásfok max. áramnál, %	88	
Teljesítménytényező max. áramnál	0.91	
Védettség	IP23	
Méreték, HxSzxM, mm (hűtő nélkül)	712x325x470	
Méreték, HxSzxM, mm (hűtővel)	712x325x700	
Tömeg, kg (hűtő nélkül)	59	
Tömeg, kg (hűtővel)	74	
Környezeti hőmérséklet, °C	-10 - +40	
Alkalmazási besorolás	S	

Terhelhetőség 40 °C-on		
60% bi., A/V, 3f	400/36	500/40
100% bi., A/V, 3f	300/32	400/36

Műszaki adatok*	Warrior™	
	Feed 304	MobileFeed 300
Tápfeszültség	VAC 42	VDC 16.5-100
Huzaldob kapacitás, kg	18	
Max. dob átmérő, mm	300	
Előtölási sebesség, m/min	0.8-25.0	1.3-20.3
Méreték, HxSzxM, mm	675x264x418*	526x217x437
Tömeg, kg	14.5	
Környezeti hőmérséklet	-10/+40 C	-10/+40 C
Védettség	IP23	IP23

\* Dobvédővel együtt

Alkalmazható huzalátmérők, mm		
Acél	0,6 - 1,6	0,8 - 1,6
Saválló acél	0,6 - 1,6	0,8 - 1,6
Porbeles	0,9 - 1,6	1,2 - 2,0
Alumínium	0,8 - 1,6	-

\*A műszaki adatok változhatnak