

HANDYPLASMA

KÉZI PLAZMAVÁGÁS EGYSZERŰEN.



HANDYPLASMA

Két hosszú év fejlesztése után a HandyPlasma végre megérkezett - könnyű és hordozható kézi plazmavágó gép, súlya mindössze (a plazmavágó pisztollyal) 13,5 kg, 220/230 V 50/60 Hz egyfázisú tápegységgel.

Az interfész nemcsak a legújabb technológiát tartalmazza a színes LCD panelen, hanem egyszerűsíti a vágási beállításokat is. A kezelő egyetlen gombbal kiválaszthatja az egyes funkciókat bármilyen igény kielégítéséhez.

Két változatban kapható.

KÉZI PLAZMAVÁGÁS EGYSZERŰEN.

A HandyPlasma a bevezető kézi plazmavágó, amely elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon a nehéz vágási munkákkal anélkül, hogy bonyolult beállításokkal kellene foglalkoznia. Vágja át könnyedén a rácsot, vagy lemezt, legyen az szénacél, rozsdamentes acél, vagy alumínium. Kétféle változatban kapható, hogy megfeleljen a vágandó lemezvastagságnak

HandyPlasma 35i

Ajánlott vágás - 6 mm

Maximum vágás - 12 mm

HandyPlasma 45i

Ajánlott vágás - 10 mm

Maximum vágás - 16 mm





INTUITÍV LCD KIJELZŐ.

A HandyPlasma panel teljesen felhasználóbarát, egy 2,8 hüvelykes színes LCD-képernyővel, amely egyértelműen megjeleníti az összes szükséges beállítást - vágási mód, bemeneti feszültség és bemeneti levegőnyomás.



LEMEZEK VÁGÁSA



RÁCSOK VÁGÁSA

MINDEN EGY GOMBBAL.

Az összes vágási munkához szükséges funkciókkal kiegészítve a HandyPlasma vágógép beállítása egyszerű, gyors, és egyetlen gombbal végezhető:

- 1** Válassza ki a kívánt pisztolyvezérlést,
2T - On/Off
4T - Lock-on
- 2** „Válassza ki a „rács” vagy a „lemez” opciót a vágni kívánt anyagtól függően - mindkettő külön beállítható
- 3** El is kezdhet vágni!

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ

A HandyPlasma automatikus belső szabályozóval rendelkezik, amely kezeli a pisztolyon áthaladó levegőt. Nem szükséges beállítani a gáznyomást - a gép automatikusan érzékeli a bemeneti és kimeneti nyomást. A berendezést olajleválasztóval ellátott külső légszűrővel szállítjuk.

CSEREALKATRÉSZEK

Teljes alkatrész sorozatot fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy kihasználhassa a HandyPlasma lehetőségeit, és mindig munkára készen álljon.

PISZTOLLYAL EGYÜTT.

A HandyPlasma használatra kész, 60 A pisztollyal és öt méteres kábellel. Az új ergonomikus pisztoly nyomógombvédelemmel van ellátva a nagyobb biztonság érdekében, a 2T/4T funkció a panelon kiválasztható.

Vágás után a rendszer automatikusan gázöblítést végez, ezzel meghosszabbítva a kopó alkatrészek élettartamát.



CSOMAG TARTALMA

- Plazma tápegység HandyPlasma 35i vagy 45i
- Handy Torch 60 A Plazmavágó pisztoly
- Munkakábel és testkábel csipesszel
- Villáskulcs a légszűrőhöz
- Légvezeték-csatlakozó
- Vállpánt
- Kezelési útmutató
(Tápegység és plazmavágó pisztoly)



MŰSZAKI ADATOK	HandyPlasma 35i	HandyPlasma 45i
Lágyacél tiszta vágás	12 mm	16 mm
Lágyacél vágás	12 mm	16 mm
Rozsdamentes acél tiszta vágás	10 mm	12 mm
Alumínium tiszta vágás	8 mm	10 mm
Lyukasztási képesség	6 mm	10 mm
Bemeneti teljesítmény	220/230 V, 1 fázis, PFC, 15 A	220/230 V, 1 fázis, PFC, 15 A
Bekapcsolási idő	35 A @ 35%	45 A @ 35%
Szükséges bemeneti levegő	7,3 bar, 110 l/perc	7,3 bar, 110 l/perc
Szükséges generátor	8 kVA	9 kVA
Méret H x Szé x M	415 x 176 x 324 mm	415 x 176 x 324 mm
Súly	11,8 kg (13,5 kg a pisztollyal együtt)	11,8 kg (13,5 kg a pisztollyal együtt)

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

HandyPlasma 35i Rendszer csomag	0559160135
HandyPlasma 45i Rendszer csomag	0559160145
HandyPlasma 60 A Plazmavágó pisztoly	0559337000
Plazma fúvóka 35 A (5 db)	0559337001
Plazma fúvóka 45 A (5 db)	0559337002
Elektróda (5 db)	0559337003
Vágásvezető Távtartó	0559337004
Hővédő Sapka	0559337005
O-gyűrű	0559337006
Gázelosztó	0559337007
Bemeneti Levegőszűrő	0559337039
Plazma szűrő patron	0559337040
Vágásvezető körző készlet	0559337041

VÁGJON PLAZMÁVAL EGYSZERŰEN.

Látogassa meg weboldalunkat és használja ki a plazmavágás előnyeit komplikációk nélkül
esab.com/handyplasma.



ESAB / esab.com

