

EXEOR MIG hegesztőpisztolyok

Gázhűtéses hegesztőpisztoly egyedülálló teljesítménnyel



Az Exeor a hegesztőpisztolyok következő generációja, amelyet arra terveztek, hogy a hegesztőt az ESAB hegesztőrendszerekhez való legjobb pisztollyal szerelje fel.

A karcsú, ergonomikus markolat kialakítás a legkisebb tömeget és a legjobb egyensúlyt kínálja a fáradtság elkerüléséért, és több helyzetben is könnyű használatot biztosít. A hatszögmintájú puha markolat biztosítja a hegesztőpisztoly kényelmes kézben tartását.

A gázhűtéses MIG 4.0G² továbbfejlesztett belső gázcsatornákkal rendelkezik, amelyek jelentősen csökkentik a hőhatást még magas paraméterek mellett is.

- Karcsú és jól kiegyensúlyozott, puha markolat.
- Kiváló hűtési teljesítmény a kevesebb rögzült fröcskölésért, a fogyóeszközök hosszabb élettartamáért és a hegesztő jobb munkakörülményeiért
- Exeor CX változat távvezérlő modullal a könnyen használható, egyszerű hozzáférésért a Warrior Edge hegesztőrendszerek paramétereinek beállításához
- Az Exeor CX változat LED-lámpával rendelkezik a munkadarab megvilágítására sötétebb munkakörülmények között
- Könnyű és rugalmas gumi feszültségmentesítő

További információk: esab.com.

Felhasználási területek

- Ipari és általános gyártás
- Acélszerkezetek gyártása
- Szállítás
- Vasúti kocsik
- Mobil berendezések
- Tartály- és hajógyártás
- Nyomástartó edények
- Energia



CX modul 3 LED-del, amelyek jelzik az aktív programot. Használja a +/- gombokat a paraméterek beállításához vagy a program kiválasztásához.

EXEOR MIG hegesztőpisztolyok

Műszaki leírás	
Leírás	MIG 4.0G²
Hűtés	Gáz
Hegesztési kimenet, kevertgáz	420 A, 60%-nál
Hegesztési kimenet, CO ₂	420 A, 60%-nál
Huzalátmérő	0,8–1,6 mm
Javasolt gázáram	10–20 l/perc
Tanúsítványjelölés (szabványok)	CE (IEC 60974-7)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 40 °C
Kábel hossza	3 m, 4 m, 5 m

Rendelési információ			
Leírás	3 m	4 m	5 m
Exeor MIG 4.0G ²	0700025752	0700025753	0700025754
Exeor MIG 4.0G ² CX, fel/le	0700025755	0700025756	0700025757

EXEOR MIG hegesztőpisztolyok

Kopóalkatrészek – Vezetők

Leírás	3 m	4 m	5 m
Acélvezető, kék, 0,8 – 1,0 mm	0700200085	0700200086	0700025800
Acélvezető, piros, HD, 1,0 – 1,2 mm	0700025825	0700025826	0700025827
Acélvezető, szürke, HD, 1,4 – 1,6 mm	0700025825	0700025826	0700025827
PA/bronzvezető, antracit, 0,8 – 1,0 mm	0700025816	0700025817	0700025818
PA/bronzvezető, antracit, 1,2 – 1,6 mm	0700025819	0700025820	0700025821


Kopóalkatrészek

Szám	Leírás	Cikkszám
1	Gázterelő, HD24L-50, Ø 12,7 mm	12401200
1	Gázterelő, HD24L-62, Ø 15,9 mm	12401201
1	Gázterelő, HD24L-75, Ø 19,5 mm	12401202
3	Porlasztó, HD54-16	15401136
4	Szigetelő persely	0700025854

Kopóalkatrészek – áramátadók, M8 x 1,25 x 38 mm

Szám	Huzalméret	Belső átmérő	Cikkszám
2	0,9 mm (0,035 hüvelyk)	1,12 mm (0,044 hüvelyk)	11601102
2	1,0 mm (0,040 hüvelyk)	1,22 mm (0,048 hüvelyk)	11601103
2	1,2 mm (0,045 hüvelyk)	1,37 mm (0,054 hüvelyk)	11601104
2	1,3 mm (0,052 hüvelyk)	1,65 mm (0,064 hüvelyk)	11601105
2	1,6 mm (1/16 hüvelyk)	1,85 mm (0,073 hüvelyk)	11601106
2	AL 1,20 mm (3/64 hüvelyk)	1,50 mm (0,059 hüvelyk)	11601113
2	AL 1,60 mm (1/16 hüvelyk)	2,08 mm (0,082 hüvelyk)	11601114

A kopó- és pótalkatrészek teljes listájáért kérjük, tekintse át a különálló kézikönyvet vagy a pótalkatrészlistát.



ESAB / esab.com

