

Rogue EMP 210 PRO

hordozható multi-process MIG/MAG hegesztőcsomag



Rogue EMP 210 PRO

Felhasználási területek

- Autóipar
- Gépkocsi-karosszériák
- Mezőgazdasági gépek
- Építőipar
- Gépipari beszállítók
- Javítás és karbantartás
- Lemez munkák



Vezérlőpanel

Az ESAB Rogue EMP 210 PRO egy inverteres multi-process hegesztőrendszer, amelyet úgy terveztek, hogy minden hegesztési projekt igényeihez megfeleljen, a lemez munkáktól a javításig és karbantartásig. A rendszer ipari minőségű ívteljesítménnyel és teljes körű vezérléssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a hegesztő számára az ív jellemzőinek finomhangolását a hegesztett anyagnak megfelelően.

A mindössze 16,7 kg-os súly, a 230 V-os egyfázisú bemenet és a 10 kVA-s generátorokkal való kompatibilitás révén ez a rendszer maximális rugalmasságot és hordozhatóságot biztosít mind a műhelyben, mind a terepen.

- Valódi multi-process gép szinergikus MIG, kézi MIG, MIG forrasztási, porbeles, Lift TIG és MMA opciókkal (beleértve a 6010-et is).
- Az intuitív 5,0 colos TFT-képernyő tiszta megjelenítést kínál közvetlen interakcióval
- Szinergikus hegesztési programok – a hegesztési paraméterek teljes skálája, 0,5–10,0 mm, egygombos vezérléssel
- Teljesítménytényező-korrekció (Power Factor Correction – PFC) – stabil ívet biztosít, ellenáll az feszültség-ingadozásnak, még hosszú, akár 100 m-es hosszabbítókábelekkel történő munkavégzés közben is
- Egyedülálló, robusztus ipari kialakítás – több emelési pont és kábeltartó
- Ívdinamika – az ív jellemzőinek finomhangolása, hogy szénacélhoz keményebb, rozsdamentes acélhoz pedig sima/lágy ív álljon rendelkezésre
- Feladatok – 10 memóriamentési/-visszahívási funkció
- Tekercses pisztollyal is használható (Európában nem) – A Rogue automatikusan konfigurálja a beállítást, ha tekercses pisztoly van csatlakoztatva
- IP23S besorolású beltéri/kültéri használatra

További információért látogasson el az esab.com oldalra.

Rogue EMP 210 PRO

Műszaki adatok	
Tápfeszültség	230 VAC \pm 10%, 1 fázis, 50/60 Hz
Energiatakarékos üzemmód	50 W
MIG (GMAW) hegesztési teljesítmény	210 A / 24,5 V 30%-on 136 A / 20,8 V 60%-on 105 A / 19,2 V 100%-on
MMA (SMAW) hegesztési teljesítmény	180 A / 27,2 V 30%-on 116 A / 24,7 V 60%-on 90 A / 23,6 V 100%-on
TIG (GTAW) hegesztési teljesítmény	210 A / 18,0 V 30%-on 136 A / 15,4 V 60%-on 105 A / 14,2 V 100%-on
Áramtartomány	30–210 A
Feszültségtartomány	12–26 V
Huzalátmérő Lágyacél és Rozsdamentes acél Portöltéses huzal és Alumínium	0,6–1,0 mm 0,6–1,0 mm
A huzalelőtölés sebessége	2,0–16,5 m/min
Maximális tekercsátmérő	100 mm, 200 mm
Üresjárási feszültség	78 VDC
Hatásfok legnagyobb áramerősségnél	> 82%
Teljesítménytényező legnagyobb áramerősségnél	0,99
Üzemi hőmérséklet	–10 °C és +40 °C között
Védettségi osztály	IP23S
Tanúsítványjelölés (szabványok)	CE
Méreték H x Sz x Ma, felső fogantyúval	590 x 220 x 385 mm
Tömeg	16,7 kg

Rendelési információ	
Leírás	Cikkszám
Rogue EMP 210 PRO hegesztőrendszer	0700301092

A csomag tartalma: áramforrás 3 méteres hálózati kábellel, csatlakozóval, MXL 201 MIG munkakábel Euro 3 m, Testkábelkészlet, OKC 35–50 16 mm², 3 m, Handy 200 A nagy teherbírású 50 mm-es OKC 3 méteres elektródafogó, 4,5 méteres gáztömlő gyorscsatlakozóval, ESAB OK AristoRod 12,50 0,8 mm 1 kg, ESAB GoldRox elektróda, 2,5x350 mm 1 kg, Előtölő görgők 0,6/0,8 mm V, 0,8/0,9 mm V és 0,8/0,9 mm VK, Biztonsági figyelmeztetések.

Rogue EMP 210 PRO

Választható elemek és tartozékok

Leírás	Cikkszám
2 kerekű kocsi palacktartóval	0460330881
MXL 201 gázhűtéses munkakábel Euro csatlakozóval, 3 m	0700025220
MXL 201 gázhűtéses munkakábel Euro csatlakozóval, 4 m	0700025221
Tweco SGT250 tekercses pisztoly 8 m	W4011250
Gáztömlő, gyorscsatlakozó/-nyitó, 4,5 m	0349312105
Testkábelkészlet, OKC 50, 3 m	0700006901
Elektródafogó, Handy 200 A, 50 mm OKC, 3 m	0700006900
TIG lábpedál, 4,5 m kábel és 8 tűs csatlakozó	W4014450
MMA 4 analóg távvezérlő 10 m kábelrel és 8 érintkezős csatlakozóval	0700500084

Kopó- és pótalkatrészek

Előtoló görgő, 0,6/0,8 mm V	0367556001
Előtoló görgő, 0,8/1,0 mm V	0367556002
Előtoló görgő, 1,0/1,2 mm V	0367556003
Előtoló görgő, 0,9/1,2 mm VK	0349312497
Előtoló görgő, 1,0/1,2 mm U	0367556004
Vezető, Bemenet, Huzal	0558102928
Vezető, Kimenet, Huzal	0558102929
Kulcs, Tengely, Motor, Meghajtás	0558102930

Kopó- és pótalkatrészek

MXL 201 MIG munkakábel

Áramátadó M6 x 25, 0,6 mm	0700200063
Áramátadó M6 x 25, 0,8 mm	0700200064
Áramátadó M6 x 25, 0,9 mm	0700200065
Áramátadó M6 x 25, 1,0 mm	0700200066
Gázterelő, kúpos, \varnothing 12 mm	0700200054
Gázterelő, elkeskenyített, \varnothing 9,5 mm	0700200060
Gázterelő, hengeres, \varnothing 16 mm	0700200057
Gázterelő, FCAW, \varnothing 6,5 mm	0700200105
rugó	0700200078
spirál MXL, acél	0700200085
spirál, MXL, alumínium	0700200091
spirál, MXL, rozsdamentes acél	0700025816

Kopó- és pótalkatrészek

Tweco SGT250 tekercses pisztoly

Előtoló görgő, 0,9/1,0 mm, U	W4011250
Tweco áramátadó, 0,9 mm	W7007213
Tweco áramátadó, 1,0 mm	OTW22/50
Tweco fúvóka, 13 mm	OTW14/35
Tweco szigetelő	OTW14/40
Tweco elosztó	OTW32

Rogue EMP 210 PRO

Választható elemek és tartozékok

Leírás	Cikkszám
SR-B 17V munkakábel, levegő, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 17V munkakábel, levegő, OKC 50, 8 m	0700025515
SR-B 26V munkakábel, levegő, OKC 50, 4 m	0700025522
SR-B 26V munkakábel, levegő, OKC 50, 8 m	0700025523

Kopó- és pótalkatrészek

SR-B munkakábelek

Hosszú hátsó kupak	0157123029
Közepes hátsó kupak	0588000591
Rövid hátsó kupak	0157123028
Hővédő	0366960016
Standard patron Ø 1,6 mm	0157123011
Standard patron Ø 2,4 mm	0157123012
Standard patrontest Ø 1,6 mm	0157123016
Standard patrontest Ø 2,4 mm	0157123017
Gázterelő (5. sz.)	0157123053
Gázterelő (6. sz.)	0157123054
Gázterelő (7. sz.)	0157123055
Gázterelő (8. sz.)	0157123056
Hővédő gázlencséhez	0366960021
Patrontest gázlencsével Ø 1,6 mm	0157123022
Patrontest gázlencsével Ø 2,4 mm	0157123023
Gázterelő gázlencséhez (5. sz.)	0157123058
Gázterelő gázlencséhez (6. sz.)	0157123059
Gázterelő gázlencséhez (7. sz.)	0157123060
Gázterelő gázlencséhez (8. sz.)	0157123061



ESAB/esab.com

