

Rogue ET 180i/200iP PRO

Hordozható megoldások a professzionális hegesztéshez



Rogue ET 200iP PRO

Felhasználási terület

- Élelmiszeripar
- Javítás és karbantartás
- Építőipar
- Mezőgazdasági gépek
- Ipari felhasználók



Vezérlőpanel

A Rogue ET egy nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, nagyfrekvenciás ívgyújtású TIG hegesztőgép. Az ESAB DNS szerint tervezték, ami nagyfokú robusztusságot biztosít egy nagyon kompakt házban. A könnyű, ergonomikus fogantyú, a tartószij és a hosszú kábelek teszik a Rogue ET gépet ideális megoldássá a helyszíni alkalmazásokhoz. A gép valamennyi változata alkalmas generátorról történő működtetésre (7 kW).

A Rogue ET kiváló ívkarakterisztikával rendelkezik mind TIG, mind MMA módban. Számos TIG módban beállítható speciális paraméter áll rendelkezésre: gáz előáramlás, indítási áram, felfutási idő, lefutási idő, befejező áram és gáz utóáramlás. Mindezek 2 vagy 4 ütemű üzemmódban is használhatók. Ezenkívül a PRO verzió 0,2 Hz - 500 Hz frekvenciájú impulzus funkcióval is rendelkezik a érdekében. MMA módban a felhasználó állíthatja a Hot Start gyújtáskönnyítést és Arc Force íverősség funkciót, hogy az igényeknek és az alkalmazásoknak legmegfelelőbben dolgozhassunk. Mindezek egy egyszerű és intuitív felhasználói felület segítségével gyorsan beállíthatók.

- Kiváló nagyfrekvenciás TIG ívgyújtás biztosítja a hibamentes ívgyújtást és a kiváló ívkarakterisztikát az egyenletes és stabil teljesítmény érdekében
- Könnyen használható - a hegesztési paraméterek egyszerűen és intuitív módon beállíthatók
- Robusztus kialakítás - IP23S, gyártóüzemben vagy helyszínen történő alkalmazásra tervezték
- Továbbfejlesztett TIG vezérlők a teljes ciklus vezérléséhez, hogy megfeleljen minden olyan alkalmazáshoz, amelyre Önnek szüksége van, valamint max. 500 Hz-es impulzus frekvencia a hőbevitel tökéletes szabályozásához
- A PFC modul stabil ívet biztosít, ami ellenáll a teljesítményingadozásoknak még akár 100 méters hosszabító használata esetén is (csak PRO verzió)
- Opcionális távszabályozás az alábbiak segítségével: TIG pisztoly, lábpedál, kézi távvezérlő

További információkért látogasson el az esab.com weboldalra

Specifikációk		
Modell	ET 180i	ET 200iP PRO
Tápfeszültség 1 f	230 VAC ± 15% 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz
Maximális kimeneti áram	180 A	200 A
Névleges kVA	8 kVA	7 kVA
Energiatakarékos mód	30 W	50 W
Üresjárás feszültség	63 V DC	78 V DC
MMA terhelhetőség 20% bekapcsolási időnél 25% bekapcsolási időnél 60% bekapcsolási időnél 100% bekapcsolási időnél	170A / 26,8V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
TIG terhelhetőség 25% bekapcsolási időnél 60% bekapcsolási időnél 100% bekapcsolási időnél	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Áramtartomány	10 – 180 A	10 – 200 A
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40° C	-10 – +40° C
Védelmi osztály	IP23S	IP23S
Tanúsítvány jelölés	CE	CE
Méret H x Sz x M	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Tömeg	8,7 kg	9,6 kg

Rendelési információk	
Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

A szállított csomag tartalmazza az áramforrást 3 m hálózati kábellel és csatlakozódugóval, vállpántot, 4 m SR-B 26 típusú TIG égő, egy volfrám elektródát tartalmazó kopóalkatrész készletet, 3 m testkábel csipesszel.

Opcionális elemek és tartozékok	
Vállpánt	0700500086
MMA 4 analóg távvezérlő 10 m kábellel	0700500084
Elektróda fogó, Handy 200 A, 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Testkábel készlet, OKC 50, 3 m	0700006901
Testkábel készlet, OKC 50, 5 m	0700006885
SR-B 26 TIG égő, Air, OKC50, 4 m	0700025580
SR-B 26 TIG égő, Air, OKC50, 8 m	0700025581
SR-B 26FX-R TIG égő, Air, OKC 50, távvezérlő, 4 m	0700025589
SR-B 26FX-R TIG égő, Air, OKC 50, távvezérlő, 8 m	0700025590
TIG lábpedál, 4,5 m (15 ft) kábel és 8-tűs csatlakozó	W4014450



ESAB / esab.com

