

# Stainflux

Gyökvédő alacsonyán ötvözött és rozsdamentes acélok hegesztéséhez



A Stainflux terméket a gyökoldalra hordják fel hegesztés előtt az oxidáció elleni védelemért. Ez az első lépés az acél kémiai kezelésében a hegesztési folyamathoz.

Kifejezetten legfeljebb 25% nikkeltartalmú alacsonyán ötvözött és rozsdamentes acél TIG-hegesztésére készült, de más hegesztési folyamatokkal is használható.

- Megakadályozza az oxidzárványok kialakulását
- Megvédi a gyökoldalt az oxidációtól
- Megszünteti a pórusképződést
- Megakadályozza az átégést
- Egyenletesen oszlatja el a hőt a varrat alatt
- Kémiaailag segít megtisztítani az olvadékot a szennyeződésektől

További információk: [esab.com](http://esab.com).

## Felhasználási területek

- Repülőgép- és űripar
- Nyomócsövek
- Nyomástartó edények
- Kriogén

## Műszaki leírás

Tömeg	0,5 kg (1,1 font)
Megjelenés	Szürke, por
Szag	Szagtalan
PH-érték	10
Oldhatóság	Kismértékben oldható

## Rendelési információk

Stainflux, 0,5 kg (1,1 font)	2160000100
------------------------------	------------



ESAB / [esab.com](http://esab.com)

