

KEMPER ProfiMaster, 3,0 m hosszú, Ø 150 mm szívókarral, W3 minősítéssel, IFA (BGIA) által bevizsgált

Alkalmazható

- **Magasan ötvözött acéloknál is**
- **Közepes mennyiségű füst/por esetén**
- **Alkalmankénti és gyakori használatra**

Előnyök

- Könnyű szűrőcsere a karbantartó ajtón keresztül
- Biztonságos működés a forgó mezős irányítással
- A kar és az elszívó ernyő kialakításának köszönhetően könnyen beállítható
- Fokozott biztonságú szűrőfelügyelettel

Tulajdonságok

- Forgatható kar, és elszívóernyő
- Két lépcsős szűrőrendszer
- **W3/IFA-tanúsítvány**
- Start/Stop automatika (opcionálisan rendelhető)
- Elszívókar 4 m hosszúig rendelhető



A KEMPER ProfiMaster strapabíró szűrőkészülék alkalmas gyakori használatra alacsony és közepes mennyiségű füst és por terhelés esetén. A magas kapacitású szűrő könnyen cserélhető. A 360°-ban forgatható, könnyen pozícionálható szívókar kevés beállítást igényel a hegesztés során.

Műszaki adatok:

- Szívási teljesítmény: max. 1.100 m³/h

- Maximális vákuum: 2.100 Pa
- Motorteljesítmény: 1,1 kW
- Hálózati feszültség: 3 x400 V / 2.3 A / 50 Hz
- Leválasztási fok: > 99%
- **Hegesztési füst leválasztási osztály: W3**
- Zajszint: kb. 70 dB (A)
- Tömeg (szívókar nélkül) mobil: 106 kg
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 785 x 730 x 950 mm

Rendelési szám: 60 650 101

Alkalmas csekély és közepes mennyiségű füst és por elszívására, alkalmankénti és gyakori használatra.