

## SmartMaster

- » Alapberendezés
- » Időszakos használatra



### Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Csekély mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Időszakos használatra

### Tulajdonságok

- » W3/IFA-bevizsgált
- » Tolófogantyú és kábeltartó
- » Elforgatható szívótölcsér

### Felhasználás

- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelületeknek köszönhetően
- » Tömlő csatlakoztatásával rugalmasan használható

### Kiegészítő tartozék

- » Szívótömlő szívófejjel

### Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	3
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 13 m <sup>2</sup>
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszálas anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Két előszűrő

#### Alapadatok

Elszívóteljesítmény	950 m <sup>3</sup> /h
Méret (szé x mé x ma)	705 x 655 x 900 mm
Tömeg	71 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	1 x 230 V / 50 Hz
Névleges áram	6,7 A
Zajszint	72 dB(A)

#### Kiegészítő információk

IFA-jóváhagyás	W3-bevizsgált
Ventilátortípus	Radiálventilátor

### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
64 300	2 m-es kar, tömlőkivitel
64 330	3 m-es kar, tömlőkivitel
64 310	3 m-es szívótömlő és fúvóka
109 0452	Készlet - előszűrő betét (10 darab)
109 0454	Főszűrő, 13 m <sup>2</sup>
109 0453	Előszűrő kazetta

