

# Rogue ES 150i/180i/200i

Hordozható megoldások a professzionális hegesztéshez



Rogue ES 180i PRO

## Felhasználási terület

- Javítás és karbantartás
- Építőipar
- Mezőgazdasági gépek
- Ipari célú és általános megmunkálás



Vezérlőpanel

A Rogue egy robusztus és tartós áramforrás a professzionális hegesztők számára. A gép a legkiválóbb hegesztési teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja a legmodernebb nagy teljesítményű elektronikával és a digitális vezérléssel; pontos és folytonos ívet biztosítva.

A Rogue egyenletes DC (egyenáramú) hegesztési teljesítményt nyújt, amely lehetővé teszi különféle fémek, például ötvözött és ötvözetlen acél, rozsdamentes acél és öntöttvas hegesztését. Az íverősség és a gyújtáskönnyítés állíthatók, segítenek a felhasználónak pontosan a feladathoz megfelelő ívet beállítani. Mivel digitális, a mikroprocesszor pontosan vezérli az összes funkciót, és biztosítja a kategóriája legjobb hegesztési teljesítményét a gép teljes áramerősség-tartományában. A Rogue legfeljebb Ø 4,0 mm-es elektródákkal használható.

A Rogue egyszerűen használható TIG hegesztésre a „Live TIG” indítási funkcióval. Szerelje fel az áramforrást az opcionális, beépített gázszeleppel és szabályozóval rendelkező TIG pisztollyal, valamint egy palack gázzal, és máris készen áll lágyacél vagy rozsdamentes acél hegesztésére, hozaganyaggal vagy anélkül.

- Kiváló ívkarakterisztika - sima, stabil teljesítmény.
- Generátor kompatibilis - alkalmas generátorokkal történő használatra (ajánlott teljesítmény 7 kW).
- Könnyen kezelhető - Állítsa be a hegesztési áramerősséget és végezze el a hegesztést kiváló eredménnyel.
- Praktikus kialakítás - megkönnyíti az áramforrás hordozását, ami szinte minden munkahelyen lehetővé teszi a használatot
- Robusztus kialakítás - IP23S Gyártóüzemben vagy helyszínen történő alkalmazásra tervezték.
- A PFC olyan stabil ívet biztosít, ami ellenáll a teljesítmény-ingadozásoknak még akár 100 m hosszú hosszabbítókábelek használata esetén is (csak PRO verzió esetén).
- Opcionális analóg távvezérlő (csak PRO verzió esetén)

További információért látogasson el az [esab.com](http://esab.com) weboldalra

## Műszaki adatok

Modell	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Tápfeszültség 1 f	230 VAC ± 15% 1 fázis, 50/60 Hz	230 VAC ± 15% 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz
Maximális hegesztési áramerősség	150 A	180 A	180 A	200 A
Névleges kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energiatakarékos mód	50 W	50 W	50 W	50 W
Üresjárási feszültség	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
MMA terhelhetőség 20% bekapcsolási idő 25% bekapcsolási idő 60% bekapcsolási idő 100% bekapcsolási idő	- 150 A / 26,0 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 180 A / 27,2 V 116 A / 24,6 V 90 A / 23,6 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
TIG terhelhetőség 25% bekapcsolási idő 60% bekapcsolási idő 100% bekapcsolási idő	150 A / 16,0 V 97 A / 13,9 V 75 A / 13,0 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Áramerősség beállítási tartomány	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C
Védelmi szint	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Megfelelőségi nyilatkozat	CE	CE	CE	CE
Méretek	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Tömeg	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

\* 115 V értékek esetén kérjük, tekintse át a különálló használati utasítást.

## Rendelési információk

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

A csomag tartalma: áramforrás 3 m hálózati kábellel és csatlakozódugóval, vállpánt, hegesztő fogó, és 3 m visszavezető kábel csipesszel.

## Opcionális elemek és tartozékok

Vállpánt	0700500086
Rogue műanyag ház	0700500085
MMA 4 analóg távvezérlő, 10 m kábellel	0700500084
Elektródafogó, Handy 200 A, 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC50	0700006900
Visszavezető kábel készlet, OKC 50, 3 m	0700006903
Visszavezető kábel készlet, OKC 50, 5 m	0700006889
SR-B 17V TIG pisztoly, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG pisztoly, OKC 50, 4 m	0700025522
TIG lábpedál, 4,5 m (15 ft) kábel és 8-pólusú csatlakozó	W4014450



ESAB / esab.com

