

Aristo Fluid

Fejlett hegesztés előtti tapadásgátló



Az Aristo Fluid az ESAB csúcsmínőségű tapadásgátló folyadék, amely tisztán tartja a munkakábel fűvókáját, és megakadályozza, hogy a fröcskölés a munkadarab felületére tapadjon.

- Nagyon könnyen felhordható, mivel nagyon jó a felület nedvesíthetősége
- 200 °C üzemi hőmérséklet
- Akár 1 m (3 láb) hegesztésre tesztelve a fűvóka egyszeri bevonásával
- Kevesebb tisztítás hegesztés után. Egy kefehúzás a felületen, vagy csak egy koppintás eltávolítja a fröcskölést
- Vizes alapú, nem gyúlékony, nem mérgező, szilikonmentes és biztonságos a hegesztők számára
- Speciális keverékből, vízben lévő összetevőkből és 23,5% tapadásgátló alpból áll
- 200 ml-es aeroszolos kiszerezésben és permetezhető folyadék formájában kapható

További információ: esab.com.

Felhasználási területek

- Autóipar
- Nehézipar
- Vasúti kocsik

Műszaki leírás

Mennyiség	500 ml, 10 L, 25 L, 200 L
Megjelenés	Rózsaszín, folyékony
Szag	Tipikus
PH-érték	8 – 9.5
Oldhatóság	Vízben oldható

Rendelési információk

Aristo Fluid ADV tapadásgátló, 500 ml	0700014073
Aristo Fluid ADV tapadásgátló, 10 L	0700013028
Aristo Fluid ADV tapadásgátló, 25 L	0700013029
Aristo Fluid ADV tapadásgátló, 200 L	0700013030



ESAB / esab.com

